ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3
для заказа зенитных фонарей КЛАПАР®-Ф и КЛАПАР®-ФВ

1. Название организации-заказчика _____

Ф.И.О. контактного лица _____

Телефон _____

e-mail _____

Наименование объекта _____

2. Сфера деятельности организации: ☐ проектирование ☐ монтаж ☐ поставка

3. Тип основания люка: ◯ прямое ◯ наклонное (скошенное)

4. Высота основания люка: ◯ 400 мм ◯ 500 мм ◯ 600 мм ◯ _____мм (другая высота)

5. Размеры и количество зенитных фонарей:

Размеры фонарей, BxA*, (bxa)** мм	Количество фонарей

Примечания: * Для дымовых люков с прямым основанием в качестве размеров люка B и A принимаются размеры внутреннего сечения основания люка, а для люков с наклонным основанием - размеры нижнего (входного) сечения основания люка.

** Люки с наклонным основанием изготавливаются с размерами сечения верхней части основания (светового проёма фонаря) bxa=(B-200)x(A-200) мм.
По заказу могут быть изготовлены люки с размерами BxA и bxa, не указанными в каталоге, что должно дополнительно оговариваться с нашими специалистами.

6. Вариант исполнения: ◯ КЛАПАР-Ф глухой зенитный фонарь (не открывающийся);

◯ КЛАПАР-ФВ зенитный фонарь с функцией проветривания (открывающийся)

7. Напряжение электроприводов зенитных фонарей: ◯ 24 В постоянного тока; ◯ 220 В переменного тока

8. Тип крышки фонарей:

◯ **С1** – светопрозрачная 2-х слойная (2 купола: верхний – монолитный ПК, нижний – акрил);
◯ **С2** – светопрозрачная 3-х слойная (3 купола: верхний – монолитный ПК, нижние – акрил);
◯ **С3** – светопрозрачная 4-х слойная (4 купола: верхний - монолитный ПК, нижние – акрил);
◯ **С4** – светопрозрачная 2-х слойная (купол - монолитный ПК, нижний слой - сотовый ПК-16);
◯ **С5** – светопрозрачная 3-х слойная (2 купола: верхний - монолитный ПК, второй купол – акрил; нижний слой – сотовый ПК-16);
◯ **С6** – светопрозрачная однослойная (пластина из сотового ПК-16);
◯ **С7** – светопрозрачная однослойная (пластина из сотового ПК-25);
◯ **Т** – теплоизолированная (металлическая с тепловой изоляцией 50 мм)

9. Город (регион) расположения объекта:_____

10. Необходимость поставки автоматики управления фонарями: ◯ Да; ◯ Нет

Примечание: В случае необходимости поставки автоматики управления фонарями, нужно заполнить отдельный опросный лист №2

11. Дополнительные комментарии:

Примечания: По умолчанию зенитные фонари изготавливаются с основанием из неокрашенной оцинкованной стали, а угол открывания крышки зенитных фонарей с функцией проветривания КЛАПАР-ФВ составляет не более 45°. По заказу могут быть изготовлены зенитные фонари с большим углом открывания и с окрашенным с внутренней стороны основанием по каталогу RAL. Возможность изготовления необходимо уточнять при заказе.

Сохраните опросный лист и отправьте в отдел продаж по электронной почте **op@vings-m.ru**
или по факсу +7 495 529-76-39, +7 495 521-32-56, +7 495 521-43-03